



Лесной кусторез Husqvarna 545F

Лесной кусторез Husqvarna 545F создан для выполнения задач в сложных условиях в течение полного рабочего дня. Редуктор особой конструкции разработан специально для кусторезов, расположен под углом 24 градуса и оптимизирован для работы в густом лесу. Обеспечивает высокую скорость пиления при направленной валке и отличные результаты. Надежный и легкий в запуске двигатель объемом 45 куб. см. с запатентованной технологией X-Torq® обеспечивает высокую мощность и производительность, необходимую для выполнения работы, снижение количества отработанных газов и экономию топлива. Поставляется в комплекте с ременной оснасткой Balance X.



Механизм блокировки ножа с легким управлением

Магнитный фиксатор со шпилькой облегчает использование выключателя ножа.



Управление дроссельной заслонкой большим пальцем

Точное и эффективное управление дроссельной заслонкой с помощью большого пальца. Уменьшение нагрузки на мышцы кисти.


Регулируемая рукоятка

Регулируемая эргономичная рукоятка для максимального комфорта.



LowVib® (антивибрационная система)

Эффективные антивибрационные демпферы поглощают вибрацию и уменьшают нагрузки на кисти и предплечья пользователя.



ОСОБЕННОСТИ

- Регулировка положения рукояток для большего комфорта
- Монетка газа нажимается большим пальцем для большего удобства
- Легкая замена режущего оборудования
- Антивибрационная система LowVib® защищает руки пользователя
- Комфортная ременная оснастка Balance X
- Двигатель X-Torq® сокращает расход топлива и количество вредных выбросов
- Редуктор специальной конструкции для повышенной производительности
- Выключатель с автоматическим возвратом для безотказного запуска двигателя

Технические характеристики	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Частота включения сцепления	3900 об/мин
Частота вращения на холостом ходу	2700 об/мин
Частота, соответствующая максимальной мощности	9000 об/мин
Максимальные обороты вала отбора мощности	10100 об/мин
Соединительная резьба крепления режущего оборудования	M12x1.75B
Номинальная мощность	2,0 кВт
Крутящий момент, макс.	2,6 Н*м
Крутящий момент, макс. at rpm	6000 об/мин
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	12550 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	10765 г
Диаметр трубы насадки/диаметр штанги	32 мм
Длина штанги/длина раструба	1354 мм
Масса (без режущего оборудования)	8,4 кг
ДВИГАТЕЛЬ	
Диаметр цилиндра	42 мм
Рабочий объем двигателя	45,7 см ³
Ход поршня	33 мм
Межэлектродный зазор	0,5 мм
Передаточное отношение	1,29
Воздушный зазор модуля зажигания	0,3 мм
Тип топлива	Petrol
Свеча зажигания	NGK CMR6H
ОБОРУДОВАНИЕ	
Угол расположения редуктора	24°
Ременная оснастка	Balance X ("Баланс Икс")
Диск кустореза	Диск кустореза Scarlett 225-24
Соединительная резьба крепления режущего оборудования	M12x1.75B
Technical Platform	HPT-R15II
СМАЗКА	
Расход топлива (г/кВт)	450 г/кВт·ч
Ёмкость топливного бака	0,9 л
Тип смазки (зубчатая передача)	Биоразлагаемая смазка
Тип топлива	Бензин
УПАКОВКА	
Количество товаров в упаковке	1
ДАННЫЕ ПО ВЫБРОСАМ ЕС	
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	262,85 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень CO ₂)	910 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень HC)	36,45 г/кВт·ч
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx)	1,96 г/кВт·ч
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 г
Metal total	0 г
Other plastic: rigid	73 г
Paper	5 г
Paper + Cardboard total	5 г
PE total	0 г
PET total	0 г
Plastic foil	0 г
Plastic rigid	73 г
Plastic total	73 г
PS/EPS/HIPS total	0 г
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Звуковое давление на ухо оператора	99 дБ(A)
Уровень шума	114 дБ(A)
Измерение уровня шума	113 дБ(A)
ВИБРАЦИЯ	
Дневной допустимый уровень вибрации	3,2 м/с ²
Ежедневное воздействие вибрации (A8)	2,1 м/с ²
Дневная допустимая норма вибрации (минут)	3,5 ч
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	2,9 м/с ²

АКСЕССУАРЫ



КУРТКА ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ,
TECHNICAL, P. 50/52 (M)
582 33 21-50



КУРТКА ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ,
TECHNICAL, P. 54/56 (L)
582 33 21-54



КУРТКА ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ,
TECHNICAL, P. 58/60 (XL)
582 33 21-58



КУРТКА ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ,
TECHNICAL, P. 62/64 (XXL)
582 33 21-62



КАНИСТРА ТОПЛИВНАЯ
505 69 80-01



БРЮКИ ДЛЯ РАБОТЫ С
ТРАВКОСИЛКОЙ TECHNICAL
580 68 81-50



БРЮКИ ДЛЯ РАБОТЫ С
ТРАВКОСИЛКОЙ TECHNICAL
580 68 81-56



БРЮКИ ДЛЯ РАБОТЫ С
ТРАВКОСИЛКОЙ TECHNICAL
580 68 81-58



БРЮКИ ДЛЯ РАБОТЫ С
ТРАВКОСИЛКОЙ TECHNICAL
580 68 81-60



БРЮКИ С ВЫСОКОЙ ЗАМЕТНОСТЬЮ
ДЛЯ РАБОТЫ С ТРАВКОСИЛКОЙ
597 24 62-50



БРЮКИ С ВЫСОКОЙ ЗАМЕТНОСТЬЮ
ДЛЯ РАБОТЫ С ТРАВКОСИЛКОЙ
597 24 62-60



ПЕРЧАТКИ TECHNICAL LIGHT
579 38 06-09



ПЕРЧАТКИ TECHNICAL LIGHT
596 30 92-10



БОТИНКИ ЗАЩИТНЫЕ
TECHNICAL
575 35 47-40



БОТИНКИ TECHNICAL С ЗАЩИТОЙ
ОТ ПОРЕЗОВ БЕНЗОПИЛОЙ
575 35 47-41



БОТИНКИ TECHNICAL С ЗАЩИТОЙ
ОТ ПОРЕЗОВ БЕНЗОПИЛОЙ
575 35 47-42



БОТИНКИ TECHNICAL С ЗАЩИТОЙ
ОТ ПОРЕЗОВ БЕНЗОПИЛОЙ
575 35 47-43



БОТИНКИ TECHNICAL С ЗАЩИТОЙ
ОТ ПОРЕЗОВ БЕНЗОПИЛОЙ
575 35 47-44



БОТИНКИ TECHNICAL С ЗАЩИТОЙ
ОТ ПОРЕЗОВ БЕНЗОПИЛОЙ
575 35 47-45



БОТИНКИ TECHNICAL С ЗАЩИТОЙ
ОТ ПОРЕЗОВ БЕНЗОПИЛОЙ
596 30 64-42



БОТИНКИ TECHNICAL С ЗАЩИТОЙ
ОТ ПОРЕЗОВ БЕНЗОПИЛОЙ
596 30 64-44



КАНИСТРА ТОПЛИВНАЯ
КОМБИНИРОВАННАЯ
580 75 42-01



БРЮКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОРЕЗОВ БЕНЗОПИЛОЙ,
TECHNICAL 20, МОДЕЛЬ А, Р. 50/52 (М)
582 33 35-50



БРЮКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОРЕЗОВ БЕНЗОПИЛОЙ,
TECHNICAL 20, МОДЕЛЬ А, Р. 54/56 (L)
582 33 35-54



БРЮКИ TECHNICAL 20 С ЗАЩИТОЙ
ОТ ПОРЕЗОВ БЕНЗОПИЛОЙ
582 33 35-58



БРЮКИ TECHNICAL 20 С ЗАЩИТОЙ
ОТ ПОРЕЗОВ БЕНЗОПИЛОЙ
582 33 35-62



БРЮКИ TECHNICAL 20 С ЗАЩИТОЙ
ОТ ПОРЕЗОВ БЕНЗОПИЛОЙ
594 99 90-50



БРЮКИ TECHNICAL 20 С ЗАЩИТОЙ
ОТ ПОРЕЗОВ БЕНЗОПИЛОЙ
594 99 90-54



БРЮКИ TECHNICAL 20 С ЗАЩИТОЙ
ОТ ПОРЕЗОВ БЕНЗОПИЛОЙ
594 99 90-58



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ CLEAR X
544 96 37-01



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ YELLOW X
544 96 37-02



КУРТКА TECHNICAL ДЛЯ
РАБОТЫ С ТРАВКОСИЛКОЙ
580 68 82-46



КУРТКА ДЛЯ РАБОТЫ С
ТРАВКОСИЛКОЙ TECHNICAL
580 68 82-50



ПЕРЧАТКИ TECHNICAL
579 38 04-09



ПЕРЧАТКИ TECHNICAL
579 38 04-10



ПЕРЧАТКИ TECHNICAL
579 38 04-12



ПЕРЧАТКИ TECHNICAL
596 30 67-09



ПЕРЧАТКИ TECHNICAL
596 30 67-10



ПЕРЧАТКИ TECHNICAL
596 30 67-12



ПЕРЧАТКИ CLASSIC LIGHT
596 31 06-06



КУРТКА TECHNICAL С ВЫСОКОЙ ЗАМЕТНОСТЬЮ ДЛЯ
РАБОТЫ С ТРАВКОСИЛКОЙ
597 24 59-50



КУРТКА TECHNICAL С ВЫСОКОЙ ЗАМЕТНОСТЬЮ ДЛЯ
РАБОТЫ С ТРАВКОСИЛКОЙ
597 24 59-54



КУРТКА TECHNICAL С ВЫСОКОЙ ЗАМЕТНОСТЬЮ ДЛЯ
РАБОТЫ С ТРАВКОСИЛКОЙ
597 24 59-58



КУРТКА TECHNICAL С ВЫСОКОЙ ЗАМЕТНОСТЬЮ ДЛЯ
РАБОТЫ С ТРАВКОСИЛКОЙ
597 24 59-62



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ SUN X
544 96 37-03